

クイックチェンジタッピングチャック

Quick Change Tapping Chuck

海外での補充品調達

世界30ヶ国以上へ輸出されているので、殆どどの国で補充品調達ができます。
海外でタッピングチャックを使用される場合、一番心配なのは、補充品調達といわれていますが、**BILZ/NT** 製品をお求め頂ければ、この問題は解決されます。

Overseas procurement

BILZ/NT tapping chucks are available worldwide in over 30 countries. This high availability solves concern for difficulty of oversea procurement.

多品種・多サイズ


Many sizes and types

- 全品目がタップアダプタのクイックチェンジ機能付。
 - ユニークなラジアルフロート機能タイプ。
 - 軸方向補正機能タイプ。
 - 特に短いタイプ。
- 等…多品種、多サイズを取揃えています。
又、各タイプには、Trシャンク、MTシャンクの両方があり、あらゆる加工ニーズにお応えできます。
- All chucks come with tap adapter quick-change function.
 - Unique radial float function
 - Length compensation type
 - particularly short type
- etc. wide variety of types and sizes available.
Both Tr shank and MT shank available with all types of tapping chucks.

- クイックチェンジ機能 (WF)
- Quick Change (WF)



- 軸方向補正機能 (L)
- Length compensation type (L)




- ラジアルフロート機能 (P)
- Radial float function (P)



細身設計

Slim design

チャック外径を細く設計してありますので、多軸機で軸間ピッチの狭い加工に最適です。
Small outer diameter of the chuck body is ideal for multispindle machine with narrow spindle pitch.



豊富なタップアダプタの種類

Wide variety of tap adapters available

- 標準タイプ
 - 安全トルク装置付タイプ
 - 長さ調整タイプ
 - ロングタイプ
 - 拡大タイプ
- 等…他に例のない豊富な種類を取揃えていますので、あらゆる加工ニーズにお応えできます。
- Basic model
 - Safety torque clutch function
 - Length compensation type
 - Long type
 - Enlarged type
- etc. wide variety of models and sizes available.

サイズ別分類

Classification by size

Model	Size	Shank		タッピング能力 Tapping Capacity		
		Tr. Shank	MT Shank	Metric Tap	Inch Tap	Pipe Tap
WF,WFP,WFL,WFLP,WFLK・J	0	Tr.16×1.5	MT1	M3~M8 (M10)	U 1/4~U 5/16 (U 3/8)	—
WFL,WFLP	32	Tr.20×2	—	M3~M12 (M15)	U 1/4~U 7/16 (U 9/16)	P 1/8~P 1/4
WF,WFP,WFL,WFLP,WFLK・J	1		MT2			
WFP,WFL,WFLP	40	Tr.28×2	MT3	M6~M18	U 1/4~U 3/4	—
WF,WFP,WFL,WFLP,WFLK・J	2			M8~M22	U 3/8~U 7/8	P 1/8~P 1/2
WF,WFP,WFL,WFLP,WFLK・J	3	Tr.36×2	MT4	M16~M38	U 5/8~U 1 3/8	P 1/4~P 1 1/8
WFLK	4	Tr.36×2 Tr.48×2	MT5 MT6	M22~M48	U 7/8~U 1 3/4	P 3/4~P 1 1/2

※WFLKには、上記以外のシャンクサイズがあります。又、BTシャンクもあります。

※WFL40、WFLP40には、MT3タイプはありません。

※タッピング能力の数値は、旧JIS規格に基づきます。


※Shank sizes not listed above are available for WFLK. BT shank is also available.

※No MT3 type is available for WFL40 and WFLP40.

※Tap sizes is based on JIS (old) standard.

仕様別分類

Classification by specifications



WFLP

クイックチェンジタッピングチャック

Quick Change Tapping Chuck


用途 Applications

- 機械の送り：送り機構に関わりなく使用可能。
但し、ピッチ送り以外の機械には、伸び機構付タイプを選定の上、
伸び勝手にご使用下さい。
- 専用機、トランスファーマシン、NC 工作機械、
タッピングマシン…等にご使用下さい。
- Spindle Feed : All kinds of feed styles.
For spindle feeds other than pitch feed, use a tapping chuck with
tension so that compression may not work.
- Designed for use on special-purpose machine, transfer machine,
tapping machine etc.

特長 Feature

- 細いチャック外径。
- タップアダプタの着脱がクイックチェンジ。
- 軸方向補正機構付き。
タップとスピンドル送りのピッチ差を吸収します。
- ラジアルフロート機構付き。下穴とタップの芯ずれを吸収します。
- Short length and small diameter
- Quick-change
- Length compensation allows for feed discrepancies between spindle and tap.
- Ragial Float
corrects alignment discrepancies between pre-drilled hole and tap.

WFLP/Tr




⚠ タップサイズの数値は、J 型 (旧 JIS) 規格に基づきます。
Tap sizes are based on old JIS standard.

商品コード Code	型式 Model	タップサイズ Tap Size	アダプタ サイズ Adapter size	ラジアル フロート Radial float	軸方向補正 Axial compensation F1 縮み Compression	F2 伸び Tension	D	D1	L	kg	—
0110 04000303	WFLP030 -30 /Tr.16×1.5	M3 ~ M8 (M10) U1/4 ~ U5/16 (U3/8)	0	0.25	30	0	23	25	148 ~ 178	0.4	38,840
0110 04000302	-20 /Tr.16×1.5		0	0.25	20	10	23	25	138 ~ 168	0.4	38,840
0110 04000301	-15 /Tr.16×1.5		0	0.25	15	15	23	25	133 ~ 163	0.4	38,840
0110 04000300	-0 /Tr.16×1.5		0	0.25	0	30	23	25	118 ~ 148	0.4	38,840
0110 04032404	WFLP32.40 -40 /Tr.20×2	M3 ~ M12 (M15) U1/4 ~ U7/16 (U9/16) Pipe(PT,PS,PF)1/8 ~ 1/4	1	0.5	40	0	32	32	173 ~ 203	0.8	40,020
0110 04032402	-20 /Tr.20×2		1	0.5	20	20	32	32	153 ~ 183	0.8	40,020
0110 04032400	-0 /Tr.20×2		1	0.5	0	40	32	32	133 ~ 163	0.8	40,020
0110 04001404	WFLP140 -40 /Tr.20×2		1	0.5	40	0	35	32	173 ~ 203	0.9	40,020
0110 04001403	-30 /Tr.20×2	M3 ~ M12 (M15) U1/4 ~ U7/16 (U9/16) Pipe(PT,PS,PF)1/8 ~ 1/4	1	0.5	30	10	35	32	163 ~ 193	0.9	40,020
0110 04001402	-20 /Tr.20×2		1	0.5	20	20	35	32	153 ~ 183	0.9	40,020
0110 04001400	-0 /Tr.20×2		1	0.5	0	40	35	32	133 ~ 163	0.9	40,020
0110 04040404	WFLP40.40 -40 /Tr.28×2		40	0.75	40	0	40	40	199 ~ 231	1.6	44,730
0110 04040402	-20 /Tr.28×2	M6 ~ M18 U1/4 ~ U3/4	40	0.75	20	20	40	40	179 ~ 211	1.6	44,730
0110 04040400	-0 /Tr.28×2		40	0.75	0	40	40	40	159 ~ 191	1.6	44,730
0110 04002404	WFLP240 -40 /Tr.28×2		2	1	40	0	50	40	206 ~ 238	2.3	54,140
0110 04002403	-30 /Tr.28×2		2	1	30	10	50	40	196 ~ 228	2.3	54,140
0110 04002402	-20 /Tr.28×2	M8 ~ M22 U3/8 ~ U7/8 Pipe(PT,PS,PF)1/8 ~ 1/2	2	1	20	20	50	40	186 ~ 218	2.3	54,140
0110 04002400	-0 /Tr.28×2		2	1	0	40	50	40	166 ~ 198	2.3	54,140
0110 04003404	WFLP340 -40 /Tr.36×2		3	1.5	40	0	72	50	264 ~ 303	6.0	94,160
0110 04003403	-30 /Tr.36×2		3	1.5	30	10	72	50	254 ~ 293	6.0	94,160
0110 04003402	-20 /Tr.36×2	M16 ~ M38 U5/8 ~ U1 3/8 Pipe(PT,PS,PF)1/4 ~ 1 1/8	3	1.5	20	20	72	50	244 ~ 283	6.0	94,160
0110 04003400	-0 /Tr.36×2		3	1.5	0	40	72	50	224 ~ 263	6.0	94,160

ツールレイアウトの際には、L 寸法微調整のため 3mm の余裕を持たせて下さい。

Add 3mm allowance to "L" for fine adjustment in your layout.

WFLP/MT



⚠ タップサイズの数値は、J型（旧JIS）規格に基づきます。
Tap sizes are based on old JIS standard.

商品コード Code	型式 Model	タップサイズ Tap Size	アダプタ サイズ Adapter size	ラジアル フロート Radial float	軸方向補正 Axial compensation F1 縮み Compression	F2 伸び Tension	D	L	kg	—
0110 04100303	WFLP030 -30 /MT1	M3 ~ M8 (M10) U1/4 ~ U5/16 (U3/8)	0	0.25	30	0	23	142	0.4	32,960
0110 04100302	-20 /MT1		0	0.25	20	10	23	132	0.4	32,960
0110 04100301	-15 /MT1		0	0.25	15	15	23	127	0.4	32,960
0110 04100300	-0 /MT1		0	0.25	0	30	23	112	0.4	32,960
0110 04101404	WFLP140 -40 /MT2	M3 ~ M12 (M15) U1/4 ~ U7/16 (U9/16) Pipe(PT,PS,PF)1/8 ~ 1/4	1	0.5	40	0	35	168	0.8	34,130
0110 04101403	-30 /MT2		1	0.5	30	10	35	158	0.8	34,130
0110 04101402	-20 /MT2		1	0.5	20	20	35	148	0.8	34,130
0110 04101400	-0 /MT2		1	0.5	0	40	35	128	0.8	34,130
0110 04102404	WFLP240 -40 /MT3	M8 ~ M22 U3/8 ~ U7/8 Pipe(PT,PS,PF)1/8 ~ 1/2	2	1	40	0	50	201	2.1	47,080
0110 04102403	-30 /MT3		2	1	30	10	50	191	2.1	47,080
0110 04102402	-20 /MT3		2	1	20	20	50	181	2.1	47,080
0110 04102400	-0 /MT3		2	1	0	40	50	161	2.1	47,080
0110 04103404	WFLP340 -40 /MT4	M16 ~ M38 U5/8 ~ U1 3/8 Pipe(PT,PS,PF)1/4 ~ 1 1/8	3	1.5	40	0	72	258	5.6	89,450
0110 04103403	-30 /MT4		3	1.5	30	10	72	248	5.6	89,450
0110 04103402	-20 /MT4		3	1.5	20	20	72	238	5.6	89,450
0110 04103400	-0 /MT4		3	1.5	0	40	72	218	5.6	89,450

1.()内のタップサイズは、軽切削用。

2.安全トルク装置付きタップアダプタとの併用で、タップ折損防止が可能です。縮み量はタップ加工深さに近いタイプがおすすめです。

3.タップアダプタは別途ご注文下さい。

1. Tap size in brackets are for light tapping only.

2. Tap can be protected against breakage by using tap adapter with safety torque clutch. We recommend length of compression is as close as tapping depth.

3. Tap adapter is sold separately.

タップアダプタ Tap Adapter P. 442



WFLP/Tr

ご注文例 Ordering Example

WFLP2 40-30 / Tr.20X2

アダプタサイズ
Adapter size

シャンクサイズ
Shank size

伸び縮み量の合計 40、縮み 30
40 = F1 + F2 (F1 = 30)

Total of tension and compression 40, compression 30

WFLP/MT

ご注文例 Ordering Example

WFLP2 40-30 / MT3

アダプタサイズ
Adapter size

シャンクサイズ
Shank size


伸び縮み量の合計 40、縮み 30
40 = F1 + F2 (F1 = 30)

Total of tension and compression 40, compression 30

クイックチェンジ タップアダプタ QUICK CHANGE TAP ADAPTER


基本 4 モデル
Basic 4 Models

WE



WE クイックチェンジ
Quick Change


WES・B



WE クイックチェンジ
Quick Change

S 安全トルク装置
Safety Torque


WEN・B



WE クイックチェンジ
Quick Change

N 長さ調整
Length Adjustment

WESN・B



WE クイックチェンジ
Quick Change


S 安全トルク装置
Safety Torque

N 長さ調整
Length Adjustment


基本 4 モデルの他に、延長サイズ、拡大サイズ、R タイプ（シャンクの短いタップ用）等……他に例のない豊富な種類があります。
In addition to the basic 4 models, wide variety of models (extended size, enlarged size, R type for short shank tap etc.) are available.

WE クイックチェンジ Quick Change

タッピングチャック×タップアダプタの着脱 Tapping chuck and tapping adapter



タップアダプタ×タップの着脱 Tapping adapter and Tap




S 安全トルク装置 Safety torque


タップに一定以上のトルクがかかると、安全トルク装置が作動しタップの折損を防止します。(軸方向補正機構付タッパーと併用下さい。)

Safe torque device activates to prevent breakage tap when torque more than fixed amount is applied to tap. (Use with a tapper equipped with axial compensation mechanism.)


正転(正常切削状態)
Normal operation (Normal machining)



空転(切削トルク異常時)
Empty operation (Abnormal machining torque)




逆転(トルク装置は、逆転方向には働きません)
Reverse operation (Torque device doesn't move in the reverse direction)



標準品は右ネジ用です。左ネジ用は別途ご指示ください。

When using left handed tap adapter, please specify.

N 長さ調整 Length adjustment



タップアダプタの後端部を六角レンチで押しつけながら回せば、長さは簡単に調整できます。
Insert hex. wrench into bottom of tap adapter and turn to adjust tool length.

下記の様な場合に、このタイプを使用して下さい。
1. プリセット・ゲージにて切削長さをプリセットしたい場合。
2. タップの長さが再研磨により変わる場合。
3. N/C 機の工具補正を使用したくない場合。


Tap adapter with tool adjustment mechanism can be recommended for following conditions.

1. Tool adjustment with prestting gauge.
2. When tap length changes due to re-grinding.
3. When you do not want to use N/C machine tool compensation function.

WE, WER

クイックチェンジタップアダプタ

Quick Change Tap Adapter



用途 Applications

- 通し穴、止まり穴、右ネジ、左ネジの総てに使用。
- For through hole, blind hole, right-hand thread and left-hand thread.

特長 Feature

- クイックチェンジ機構付き。
- ※ タップ折損の心配がある場合は、安全トルク装置付 WES・B 型をご使用下さい。その場合、縮み機能付タッピングチャックとの併用が必要です。
- Quick Change
- ※ In case you are afraid of tap breakage, choose a WES・B and a tapping chuck with safety torque clutch.

⚠ タップサイズの数値は、J 型（旧 JIS）規格に基づきます。
Tap sizes are based on old JIS standard.

商品コード Code	型式 Model	タップサイズ Tap Size	チャックサイズ Chuck size	D	D1	D2	L1	L3	L4	L5	kg	—
0210 00000 ※※※	WE0	M3 ~ M8 (M10) U1/4 ~ U5/16 (U3/8)	0	22	12.5	13	15	4	19.5	7	0.03	4,070
0210 00001 ※※※	WE1	M3 ~ M12 (M15) U1/4 ~ U7/16 (U9/16) Pipe(PT,PS,PF)1/8 ~ 1/4	1 32	30	19	19	17	4	21.5	7	0.06	4,280
0210 00040 ※※※	WE40	M6 ~ M18 U1/4 ~ U3/4	40	40	25	26	30	5	32	13	0.12	4,710
0210 00002 ※※※	WE2	M8 ~ M22 U3/8 ~ U7/8	2	48	30	31	30	5	35	11	0.25	5,030
0210 00003 ※※※	WE3	M26 ~ M38 U1 ~ U1 3/8	3	70	47	48	44	6	55.5	14	0.8	8,670
0210 05002 ※※※	WER2	M11 ~ M16 U7/16 ~ U5/8 Pipe(PT,PS,PF)1/8 ~ 1/2	2	48	30	31	(20)	5	35	11	0.3	5,030
0210 05003 ※※※	WER3	M16 ~ M38 U3/4 ~ U1 3/8 Pipe(PT,PS,PF)1/4 ~ 1 1/8	3	70	47	48	(22)	6	55.5	14	0.9	8,670
0210 05004 ※※※	WER4	M22 ~ M48 U7/8 ~ U1 3/4 Pipe(PT,PS,PF)3/4 ~ 1 1/2	4	92	60	60	(33)	13	63	29	2.0	11,770

- 1.() 内のサイズは、アルミ等の軽切削にご使用下さい。
 - 2.WER 型は L6 寸法よりタップ突出し長を算出して下さい (P.454)。WE 型は L1 寸法より算出して下さい。
 - 3.L1、L6 寸法はタップサイズによりバラツキがありますので、± 1.5mm の余裕を見込んで下さい。
 - 4.タップのシャンク径、四角部寸法については P.454 を参照下さい。
- 1.Tap sizes in brackets are for light tapping only.
 - 2.With regard to type WER, calculate tap projection length from L6 dimension(P. 454). For type WE, calculate from L1 dimension.
 - 3.L1 and L6 dimensions fluctuate with tap sizes. Always take into account ± 1.5mm allowance.
 - 4.Refer to P.454 for tap shank dia. and square dimension.

ご注文例 Ordering Example


WE1 M8J

アダプタサイズ タップサイズ
Adapter size Tap size

WES・B, WESR・B

クイックチェンジタップアダプタ

Quick Change Tap Adapter



⚠️ タップサイズの数値は、J 型 (旧 JIS) 規格に基づきます。
Tap sizes are based on old JIS standard.

商品コード Code	型式 Model	タップサイズ Tap Size	チャックサイズ Chuck size	D	D1	D2	L1	L3	L4	L5	kg	—
0210 06000 ※※※	WES0B	M3 ~ M8 (M10) U1/4 ~ U5/16 (U3/8)	0	23	12.5	13	15	20	19.5	21	0.06	8,990
0210 06001 ※※※	WES1B	M3 ~ M12 (M15) U1/4 ~ U7/16 (U9/16) Pipe(PT,PS,PF)1/8 ~ 1/4	1 32	32	19	19	17	25	21.5	25	0.15	8,990
0210 06040 ※※※	WES40B	M6 ~ M18 U1/4 ~ U3/4	40	40	25	26	30	27	32	30	0.3	10,170
0210 06002 ※※※	WES2B	M8 ~ M22 U3/8 ~ U7/8	2	50	30	31	30	31	35	33	0.6	10,700
0210 06003 ※※※	WES3B	M26 ~ M38 U1 ~ U1 3/8	3	72	47	48	44	41	55.5	45	1.5	17,660
0210 07202 ※※※	WESR2B	M11 ~ M16 U7/16 ~ U5/8 Pipe(PT,PS,PF)1/8 ~ 1/2	2	50	30	31	(20)	31	35	33	0.6	10,700
0210 07203 ※※※	WESR3B	M16 ~ M38 U3/4 ~ U1 3/8 Pipe(PT,PS,PF)1/4 ~ 1 1/8	3	72	47	48	(22)	41	55.5	45	1.6	17,660
0210 07204 ※※※	WESR4B	M22 ~ M48 U7/8 ~ U1 3/4 Pipe(PT,PS,PF)3/4 ~ 1 1/2	4	95	60	60	(33)	61	63	65	3.6	32,100

- 1.() 内のサイズは、アルミ等の軽切削にご使用下さい。
 - 2.WESR・B 型は L6 寸法よりタップ突出し長を算出して下さい (P.454)。WES・B 型は L1 寸法より算出して下さい。
 - 3.縮み機能付きタッピングチャックとの併用が必要です。
 - 4.管用タップの場合は、安全トルク設定値が異なるため、PT、PS、PF の区別を明記して下さい。
 - 5.L1、L6 寸法はタップサイズによりバラツキがありますので、± 1.5mm の余裕を見込んで下さい。
 - 6.タップのシャンク径、四角部寸法については P.454 を参照下さい。
- 1.Tap sizes in brackets are for light tapping only.
 - 2.With regard to type WESR・B, calculate tap projection length from L6 dimension(P.454). For type WES・B, calculate from L1 dimension.
 - 3.Tapping chuck with compression device should be used together.
 - 4.Specify PT, PS or PF when using a pipe tap, as each of them has various safety torque value.
 - 5.L1 and L6 dimensions fluctuate with tap sizes. Always take into account ± 1.5mm allowance.
 - 6.Refer to P.454 for tap shank dia. and square dimension.


ご注文例 Ordering Example

WES1B M8J
アダプタサイズ タップサイズ
Adapter size Tap size

WEC, WERC

クイックチェンジ超硬タップ用 タップアダプタ

Quick Change Tap Adapter (For Carbide Tap)



用途 Applications

- 超硬タップ用。
- All tapping jobs by using carbide taps.

特長 Feature

- タップのシャンク部をコレットで強力にチャッキング。
- Tap shank is firmly clamped by collet.

⚠ タップサイズの数値は、J 型 (旧 JIS) 規格に基づきます。
Tap sizes are based on old JIS standard.

商品コード Code	型式 Model	タップサイズ Tap Size	チャックサイズ Chuck size	D1	D2	L1	L4	L5	スパナ panner	キャップの 推奨締めトルク (N・m) Recommended clamping torque (N・m)	kg	—
3020 00000 ※※※	WEC0	M3 ~ M8 (M10) U1/4 ~ U5/16 (U3/8)	0	19	13	21.5	19.5	13.5	市販品 2面巾 17 Flat 17mm width	15 ~ 20	0.1	11,020
3020 00001 ※※※	WEC1	M4 ~ M10 U1/4 ~ U3/8	1 32	19	19	23.5	21.5	13.5	市販品 2面巾 17 Flat 17mm width	15 ~ 20	0.1	11,880
3020 00001 ※※※	WEC1	M11 ~ M12 U7/16 ~ U1/2 Pipe(PT,PS,PF)1/8	1 32	26	19	25	21.5	15	FK0025	30 ~ 35	0.1	10,170
3020 00002 ※※※	WEC2	M12	2	26	31	34	35	15	FK0025	30 ~ 35	0.3	11,770
3020 00002 ※※※	WEC2	M14 ~ M20 U9/16 ~ U3/4	2	34	31	35	35	16	FK0034	40 ~ 45	0.3	12,730
3020 01002 ※※※	WERC2	M7 ~ M12 U3/8 ~ U1/2 Pipe(PT,PS,PF)1/8	2	26	31	(26)	35	15	FK0025	30 ~ 35		12,090
3020 01002 ※※※	WERC2	M14 ~ M16 U9/16	2	34	31	(29)	35	20.5	FK0034	40 ~ 45		13,050

- () 内のサイズは、アルミ等の軽切削にご使用下さい。
- WERC 型は L6 寸法よりタップ突出し長を算出して下さい (P.455)。WEC 型は L1 寸法より算出して下さい。
- L1、L6 寸法はタップサイズによりバラツキがありますので、± 1.5mm の余裕を見込んで下さい。
- タップのシャンク径、四角部寸法については P.455 を参照下さい。
- Tap sizes in brackets are for light tapping only.
- With regard to type WERC, calculate tap projection length from L6 dimension(P. 455).
For type WEC, calculate from L1 dimension.
- L1 and L6 dimensions fluctuate with tap sizes. Always take into account ± 1.5mm allowance.
- Refer to P.455 for tap shank dia. and square dimension.

スパナ
Spanner
P. 89




ご注文例 Ordering Example

WEC1 M8J
アダプタサイズ タップサイズ
Adapter size Tap size

WENC, WENRC

クイックチェンジ超硬タップ用 タップアダプタ

Quick Change Tap Adapter (For Carbide Tap)



⚠️ タップサイズの数値は、J 型 (旧 JIS) 規格に基づきます。
Tap sizes are based on old JIS standard.

商品コード Code	型式 Model	タップサイズ Tap Size	チャック サイズ Chuck size	調整量 N Adjustable length	D	D1	D2	L1	L3	L4	L5	スパナ Spanner	キャップの 推奨締め付けトルク (N・m) Recommended clamping torque (N・m)	kg	—
3020 10000 ※※※	WENC0	M3 ~ M8 (M10) U1/4 ~ U5/16 (U3/8)	0	8	22	19	13	20	4	19.5	33	市販品 2面巾 17 Flat 17mm width	15 ~ 20	0.1	18,940
3020 10001 ※※※	WENC1	M4 ~ M10 U1/4 ~ U3/8	1 32	10	30	19	19	20	4	21.5	36	市販品 2面巾 17 Flat 17mm width	15 ~ 20	0.2	18,940
3020 10001 ※※※	WENC1	M11 ~ M12 U7/16 ~ U1/2 Pipe(PT,PS,PF)1/8	1 32	10	30	26	19	25	4	21.5	41	FK0025	30 ~ 35	0.2	17,230
3020 10002 ※※※	WENC2	M7 ~ M12 U3/8 ~ U1/2	2	15	48	26	31	25	5	35	54	FK0025	30 ~ 35	0.5	19,800
3020 10002 ※※※	WENC2	M14 ~ M20 U9/16 ~ U3/4	2	15	48	34	31	34.5	5	35	63.5	FK0034	40 ~ 45	0.5	20,760
3020 11002 ※※※	WENRC2	Pipe(PT,PS,PF)1/8	2	15	48	26	31	20	5	35	59	FK0025	30 ~ 35		19,800
3020 11002 ※※※	WENRC2	M14 ~ M16 U9/16	2	15	48	34	31	29	5	35	68.5	FK0034	40 ~ 45		20,760

- () 内のサイズは、アルミ等の軽切削にご使用下さい。
- WENRC 型は L6 寸法よりタップ突出し長を算出して下さい (P.455)。WENC 型は L1 寸法より算出して下さい。
- L1、L6 寸法はタップサイズによりバラツキがありますので、± 1.5mm の余裕を見込んで下さい。
- タップのシャンク径、四角部寸法については P.455 を参照下さい。
- Tap sizes in brackets are for light tapping only.
- With regard to type WENRC, calculate tap projection length from L6 dimension(P. 455).
For type WENC, calculate from L1 dimension.
- L1 and L6 dimensions fluctuate with tap sizes. Always take into account ± 1.5mm allowance.
- Refer to P.455 for tap shank dia. and square dimension.

スパナ
Spanner
P.89



ご注文例 Ordering Example


WENC1 M8J

アダプタサイズ タップサイズ
Adapter size Tap size

WEN・B, WENR・B

クイックチェンジタップアダプタ

Quick Change Tap Adapter



用途 Applications

- 通し穴、止まり穴、右ネジ、左ネジの総てに使用。
- For through hole, blind hole, right-hand thread and left-hand thread.

特長 Feature

- クイックチェンジ機構。
- 長さ調整機構付き。再研磨タップの加工深さ調整が機外で簡単にできます。
- Quick Change
- Length adjustment facilitates your depth control of re-ground tap.

⚠ タップサイズの数値は、J型（旧JIS）規格に基づきます。
Tap sizes are based on old JIS standard.

商品コード Code	型式 Model	タップサイズ Tap Size	チャックサイズ Chuck size	調整量 N Adjustable length	D	D1	D2	L1	L3	L4	L5	kg	—
0210 11000 ※※※	WEN0B	M3 ~ M8 (M10) U1/4 ~ U5/16 (U3/8)	0	8	22	13	13	15	4	19.5	28	0.05	10,170
0210 11001 ※※※	WEN1B	M3 ~ M12 (M15) U1/4 ~ U7/16 (U9/16) Pipe(PT,PS,PF)1/8 ~ 1/4	1/32	10	30	19	19	17	4	21.5	33	0.2	10,170
0210 11040 ※※※	WEN40B	M6 ~ M18 U1/4 ~ U3/4	40	15	40	25	26	30	5	32	53	0.4	11,240
0210 11002 ※※※	WEN2B	M8 ~ M22 U3/8 ~ U7/8	2	15	48	30	31	30	5	35	59	0.5	12,310
0210 11003 ※※※	WEN3B	M26 ~ M38 U1 ~ U1 3/8	3	25	70	48	48	44	6	55.5	82.5	1.8	20,650
0210 13102 ※※※	WENR2B	M11 ~ M16 U7/16 ~ U5/8 Pipe(PT,PS,PF)1/8 ~ 1/2	2	15	48	30	31	(20)	5	35	59	0.5	12,310
0210 13103 ※※※	WENR3B	M16 ~ M38 U3/4 ~ U1 3/8 Pipe(PT,PS,PF)1/4 ~ 1 1/8	3	25	70	48	48	(22)	6	55.5	83	1.8	20,650
0210 13104 ※※※	WENR4B	M22 ~ M48 U7/8 ~ U1 3/4 Pipe(PT,PS,PF)3/4 ~ 1 1/2	4	40	92	60	60	(33)	13	63	133	3.1	27,820

1.()内のサイズは、アルミ等の軽切削にご使用下さい。

2.WENR・B型はL6寸法よりタップ突出し長を算出して下さい (P.454)。WEN・B型はL1寸法より算出して下さい。

3.L1、L6寸法はタップサイズによりバラツキがありますので、±1.5mmの余裕を見込んで下さい。

4.タップのシャンク径、四角部寸法についてはP.454を参照下さい。

1.Tap sizes in brackets are for light tapping only.

2.With regard to type WENR・B, calculate tap projection length from L6 dimension(P. 454). For type WEN・B, calculate from L1 dimension.

3.L1 and L6 dimensions fluctuate with tap sizes. Always take into account ±1.5mm allowance.

4.Refer to P.454 for tap shank dia. and square dimension.

ご注文例 Ordering Example


WEN2B M8J

アダプタサイズ タップサイズ
Adapter size Tap size

WESN・B, WESNR・B

クイックチェンジ タップアダプタ

Quick Change Tap Adapter



⚠ タップサイズの数値は、J 型（旧 JIS）規格に基づきます。
Tap sizes are based on old JIS standard.

商品コード Code	型式 Model	タップサイズ Tap Size	チャックサイズ Chuck size	調整量 N Adjustable length	D	D1	D2	L1	L3	L4	L5	kg	—
0210 06100 ※※※	WESN0B	M3 ~ M8 (M10) U1/4 ~ U5/16 (U3/8)	0	8	23	13	13	15	20	19.5	28	0.1	15,300
0210 06101 ※※※	WESN1B	M3 ~ M12 (M15) U1/4 ~ U7/16 (U9/16) Pipe(PT,PS,PF)1/8 ~ 1/4	1 32	10	32	19	19	17	25	21.5	33	0.2	15,300
0210 06140 ※※※	WESN40B	M6 ~ M18 U1/4 ~ U3/4	40	15	40	25	26	30	27	32	53	0.4	17,120
0210 06102 ※※※	WESN2B	M8 ~ M22 U3/8 ~ U7/8	2	15	50	30	31	30	31	35	59	0.7	18,300
0210 06103 ※※※	WESN3B	M26 ~ M38 U1 ~ U1 3/8	3	25	72	48	48	44	41	55.5	82.5	2.1	29,960
0210 07102 ※※※	WESNR2B	M11 ~ M16 U7/16 ~ U5/8 Pipe(PT,PS,PF)1/8 ~ 1/2	2	15	50	30	31	(20)	31	35	59	0.7	18,300
0210 07103 ※※※	WESNR3B	M16 ~ M38 U3/4 ~ U1 3/8 Pipe(PT,PS,PF)1/4 ~ 1 1/8	3	25	72	48	48	(22)	41	55.5	83	2.2	29,960
0210 07104 ※※※	WESNR4B	M22 ~ M48 U7/8 ~ U1 3/4 Pipe(PT,PS,PF)3/4 ~ 1 1/2	4	40	95	60	60	(33)	61	63	133	3.7	42,800

- 1.() 内のサイズは、アルミ等の軽切削にご使用下さい。
 - 2.WESNR・B 型は L6 寸法よりタップ突出し長を算出して下さい (P.454)。WESN・B 型は L1 寸法より算出して下さい。
 - 3.縮み機能付きタッピングチャックとの併用が必要です。
 - 4.管用タップの場合は、安全トルク設定値が異なるため、PT、PS、PF の区別を明記して下さい。
 - 5.L1、L6 寸法はタップサイズによりバラツキがありますので、± 1.5mm の余裕を見込んで下さい。
 - 6.タップのシャンク径、四角部寸法については P.454 を参照下さい。
- 1.Tap sizes in brackets are for light tapping only.
 - 2.With regard to type WESNR・B, calculate tap projection length from L6 dimension(P. 454). For type WESN・B, calculate from L1 dimension.
 - 3.Tapping chuck with compression device should be used together.
 - 4.Specify PT, PS or PF when using a pipe tap, as each of them has various safety torque value.
 - 5.L1 and L6 dimensions fluctuate with tap sizes. Always take into account ± 1.5mm allowance.
 - 6.Refer to P.454 for tap shank dia. and square dimension.

ご注文例 Ordering Example


WESN2B M12J

アダプタサイズ タップサイズ
Adapter size Tap size

WEN・B-V

クイックチェンジ タップアダプタ

Quick Change Tap Adapter



タッピングチャック
Tapping chuck

⚠️ タップサイズの数値は、J 型（旧 JIS）規格に基づきます。
Tap sizes are based on old JIS standard.

用途 Applications

- 通し穴、止まり穴、右ネジ、左ネジの総てに使用。
ワーク干涉のある深穴加工に最適。
- For through hole, blind hole, right-hand thread and left-hand thread.
Suitable for tapping on deep hole.

特長 Feature

- クイックチェンジ機構。
- 延長サイズ。ワーク干涉のある深穴加工に使用すれば、ロングシャンクタップ不要。
- 長さ調整機構付き。再研磨タップの加工深さ調整が機外で簡単にできます。
- Quick Change
- Extended size is suitable for tapping on deep hole.
You don't have to buy any expensive tap with long shank.
- Length adjustment facilitates your depth control of re-ground tap.

商品コード Code	型式 Model	タップサイズ Tap Size	チャックサイズ Chuck size	調整量 N Adjustable length	D	D1	D2	L1	L3	L5	—
0210 11540 ※※※	WEN0B -40	M3 ~ M8 (M10) U1/4 ~ U5/16 (U3/8)	0	8	22	13	13	15	4	40	13,480
0210 11550 ※※※										50	14,450
0210 11560 ※※※										60	14,450
0210 11570 ※※※										70	15,620
0210 11580 ※※※										80	15,620
0210 11590 ※※※										90	17,120
0210 11510 ※※※										100	17,120
0210 11511 ※※※										110	19,580
0210 11512 ※※※										120	19,580
0210 11640 ※※※	WEN1B -40	M3 ~ M12 (M15) U1/4 ~ U7/16 (U9/16) Pipe(PT,PS,PF)1/8 ~ 1/4	1 32	10	30	19	19	17	4	40	13,480
0210 11650 ※※※										50	14,450
0210 11660 ※※※										60	14,450
0210 11670 ※※※										70	15,620
0210 11680 ※※※										80	15,620
0210 11690 ※※※										90	17,120
0210 11610 ※※※										100	17,120
0210 11611 ※※※										110	19,580
0210 11612 ※※※										120	19,580
0210 11613 ※※※										130	20,330
0210 11614 ※※※	WEN2B -70	M8 ~ M22 U3/8 ~ U7/8	2	15	48	30	31	30	5	140	20,330
0210 11770 ※※※										70	16,690
0210 11780 ※※※										80	16,690
0210 11790 ※※※										90	18,080
0210 11710 ※※※										100	18,080
0210 11711 ※※※										110	19,580
0210 11712 ※※※										120	19,580
0210 11713 ※※※										130	21,720
0210 11714 ※※※										140	21,720
0210 11715 ※※※										150	24,930
0210 11716 ※※※										160	24,930

- 1.() 内のサイズは、アルミ等の軽切削にご使用下さい。
 - 2.L1、L6 寸法はタップサイズによりバラツキがありますので、± 1.5mm の余裕を見込んで下さい。
 - 3.L6 寸法は P. 454 を参照してください。
 - 4.タップのシャンク径、四角部寸法については P.454 を参照下さい。
1. Tap sizes in brackets are for light tapping only.
2. L1 and L6 dimensions fluctuate with tap sizes. Always take into account ± 1.5mm allowance.
3. Refer to P. 454 for dimension of L6.
4. Refer to P.454 for tap shank dia. and square dimension.

ご注文例 Ordering Example

WEN1B - 100 M8J

アダプタサイズ
Adapter size

L5 タップサイズ
Tap size


WESN・B-V

クイックチェンジ タップアダプタ

Quick Change Tap Adapter

用途 Applications

- 右ネジの通し穴、止まり穴に使用。ワーク干渉のある深穴加工に最適。
- For right-hand thread only. Through hole and blind hole. Suitable for tapping on deep hole.



⚠ タップサイズの数値は、J 型（旧 JIS）規格に基づきます。
Tap sizes are based on old JIS standard.

商品コード Code	型式 Model	タップサイズ Tap Size	チャックサイズ Chuck size	調整量 N Adjustable length	D	D1	D2	L1	L3	L5	—
0210 06540 ※※※	WESN0B -40	M3 ~ M8 (M10) U1/4 ~ U5/16 (U3/8)	0	8	23	13	13	15	20	40	18,620
0210 06550 ※※※	-50									50	19,580
0210 06560 ※※※	-60									60	19,580
0210 06570 ※※※	-70									70	20,650
0210 06580 ※※※	-80									80	20,650
0210 06590 ※※※	-90									90	22,150
0210 06510 ※※※	-100									100	22,150
0210 06511 ※※※	-110									110	23,750
0210 06512 ※※※	-120									120	23,750
0210 06640 ※※※	WESN1B -40	M3 ~ M12 (M15) U1/4 ~ U7/16 (U9/16) Pipe(PT,PS,PF)1/8 ~ 1/4	1 32	10	32	19	19	17	25	40	18,620
0210 06650 ※※※	-50									50	19,580
0210 06660 ※※※	-60									60	19,580
0210 06670 ※※※	-70									70	20,650
0210 06680 ※※※	-80									80	20,650
0210 06690 ※※※	-90									90	22,150
0210 06610 ※※※	-100									100	22,150
0210 06611 ※※※	-110									110	23,750
0210 06612 ※※※	-120									120	23,750
0210 06613 ※※※	-130									130	25,250
0210 06614 ※※※	-140									140	25,250
0210 06770 ※※※	WESN2B -70	M8 ~ M22 U3/8 ~ U7/8	2	15	50	30	31	30	31	70	22,790
0210 06780 ※※※	-80									80	22,790
0210 06790 ※※※	-90									90	24,080
0210 06710 ※※※	-100									100	24,080
0210 06711 ※※※	-110									110	25,790
0210 06712 ※※※	-120									120	25,790
0210 06713 ※※※	-130									130	27,820
0210 06714 ※※※	-140									140	27,820
0210 06715 ※※※	-150									150	30,920
0210 06716 ※※※	-160									160	30,920

1. () 内のサイズは、アルミ等の軽切削にご使用下さい。
 2. 縮み機能付きタッピングチャックとの併用が必要です。
 3. 管用タップの場合は、安全トルク設定値が異なるため、PT、PS、PF の区別を明記して下さい。
 4. L1、L6 寸法はタップサイズによりバラツキがありますので、± 1.5mm の余裕を見込んで下さい。
 5. L6 寸法は P. 454 を参照してください。
 6. タップのシャンク径、四角部寸法については P.454 を参照下さい。
1. Tap sizes in brackets are for light tapping only.
 2. Tapping chuck with compression device should be used together.
 3. Specify PT, PS or PF when using a pipe tap, as each of them has various safety torque value.
 4. L1 and L6 dimensions fluctuate with tap sizes. Always take into account ± 1.5mm allowance.
 5. Refer to P. 454 for dimension of L6.
 6. Refer to P.454 for tap shank dia. and square dimension.

ご注文例 Ordering Example

WESN1B - 100 M10J


アダプタサイズ
Adapter size

L5 タップサイズ
Tap size

WENE・B, WENER・B

クイックチェンジ タップアダプタ

Quick Change Tap Adapter



用途 Applications

- 通し穴、止まり穴、右ネジ、左ネジの総てに使用。
- For through hole, blind

特長 Feature

- クイックチェンジ機構。
- 拡大サイズ。サイズ 0,1,2 のタッピング能力以上のタップが使用できる様に、設計した拡大サイズ。
- 長さ調整機構付き。再研磨タップの加工深さ調整が機外で簡単にできます。
- Quick change
- Extend size designed for tap adapters 0, 1 and 2 to accept the oversized taps.
- Length adjustment facilitates your depth control of re-ground tap.

⚠ タップサイズの数値は、J 型（旧 JIS）規格に基づきます。
Tap sizes are based on old JIS standard.

商品コード Code	型式 Model	タップサイズ Tap Size	チャックサイズ Chuck size	調整量 N Adjustable length	D	D1	D2	L1	L3	L4	L5	kg	—
0210 11100 ※※※	WENE0B	M8 ~ M12 U3/8 ~ U7/16 Pipe(PT,PS,PF)1/8	0	8	22	19	13	17	4	19.5	48	0.07	12,410
0210 11101 ※※※	WENE1B	M12 ~ M16 U1/2 ~ U5/8 Pipe(PT,PS,PF)1/4 ~ 3/8	1 32	10	30	30	19	30	4	21.5	65	0.14	13,700
0210 13002 ※※※	WENER2B	M24 ~ M28 U1 Pipe(PT,PS,PF)1/2	2	15	48	48	31	(29)	5	35	101	0.66	17,440

1.WENER・B型は L6 寸法よりタップ突出し長を算出して下さい（P.454）。WENE・B型は L1 寸法より算出して下さい。

2.L1、L6 寸法はタップサイズによりバラツキがありますので、± 1.5mm の余裕を見込んで下さい。

1.With regard to type WENER・B, calculate tap projection length from L6 dimension(P. 454). For type WENE・B, calculate from L1 dimension.

2.L1 and L6 dimensions fluctuate with tap sizes. Always take into account ± 1.5mm allowance.

ご注文例 Ordering Example


WENE1B M16J

アダプタサイズ タップサイズ
Adapter size Tap size

WESNE・B, WESNER・B

クイックチェンジ タップアダプタ

Quick Change Tap Adapter



! タップサイズの数値は、J 型 (旧 JIS) 規格に基づきます。
Tap sizes are based on old JIS standard.

商品コード Code	型式 Model	タップサイズ Tap Size	チャックサイズ Chuck size	調整量 N Adjustable length	D	D1	D2	L1	L2	L3	L4	L5	kg	—
0210 06200 ※※※	WESNE0B	M8 ~ M12 U3/8 ~ U7/16 Pipe(PT,PS,PF)1/8	0	8	23	19	13	17	20	19.5	48	0.1	17,330	
0210 06201 ※※※	WESNE1B	M12 ~ M16 U1/2 ~ U5/8 Pipe(PT,PS,PF)1/4 ~ 3/8	1 32	10	32	30	19	30	25	21.5	65	0.4	18,730	
0210 07002 ※※※	WESNER2B	M24 ~ M28 U1 Pipe(PT,PS,PF)1/2	2	15	50	48	31	(29)	31	35	101	1.3	23,540	

1.WESNER・B 型は L6 寸法よりタップ突出し長を算出して下さい (P.454)。WESNE・B 型は L1 寸法より算出して下さい。

2.縮み機能付きタッピングチャックとの併用が必要です。

3.管用タップの場合は、安全トルク設定値が異なるため、PT、PS、PF の区別を明記して下さい。

4.L1、L6 寸法はタップサイズによりバラツキがありますので、± 1.5mm の余裕を見込んで下さい。

1.With regard to type WESNER・B, calculate tap projection length from L6 dimension(P.454). For type WESNE・B, calculate from L1 dimension.

2.Tapping chuck with compression device should be used together.

3.Specify PT, PS or PF when using a pipe tap, as each of them has various safety torque value.

4.L1 and L6 dimensions fluctuate with tap sizes. Always take into account ± 1.5mm allowance.

用途 Applications

- 右ネジの通し穴、止まり穴に使用。
- For right-hand thread only. Through hole and blind hole.

特長 Feature

- クイックチェンジ機構。
- 拡大サイズ。サイズ 0,1,2 のタッピング能力以上のタップが使用できる様に、設計した拡大サイズ。
- 長さ調整機構付き。再研磨タップの加工深さ調整が機外で簡単にできます。
- 安全トルク装置付き。※タップに異常トルクがかかるとクラッチが作動して、タップの折損を防止します。その場合、縮み機能付タッピングチャックとの併用が必要です。
- Quick change
- Extend size designed for tap adapters 0, 1 and 2 to accept the oversized taps.
- Length adjustment facilitates your depth control of re-ground tap.
- Safety torque clutch actuates to prevent tap breakage when an excessive torque is applied to tap. In this case, a tapping chuck with compression device should be used together.


ご注文例 Ordering Example

WESNE1B M16J

アダプタサイズ タップサイズ
Adapter size Tap size

タッピング能力表 Tapping Capacity

L6 寸法
Dimension L6



⚠️ タップサイズの数値は、J 型（旧 JIS）規格に基づきます。
Tap sizes are based on old JIS standard.

WESN・B、WES・B、WEN・B、WE & WESNR・B、WESR・B、WENR・B、WER

タップの寸法 Tap Dimension					WESN・B WES・B WEN・B WE 0		WESN・B WES・B WEN・B WE 1		WESN・B WES・B WEN・B WE 40		WESN・B WES・B WEN・B WE 2		WESN・B WES・B WEN・B WE 3		WESNR・B WESR・B WENR・B WER 2		WESNR・B WESR・B WENR・B WER 3		WESNR・B WESR・B WENR・B WER 4	
メートルネジ Metric Thread	ユニファイネジ Unified Thread	ウィット ワースネジ Whit-worth Thread	シャック径 Shank Dia. Φ	四角部 Square □	L6		L6		L6		L6		L6		L6		L6		L6	
M3	NO5,NO6		4	3.2	◎	22	◎	23												
M4 M4.5	NO8		5	4	◎	22.5	◎	24.5												
M5 M5.5	NO10,NO12		5.5	4.5	◎	22.5	◎	24.5												
M6	U1/4	W1/4	6	4.5	◎	22	◎	24.5	◎	36.5										
	U5/16	W5/16	6.1	5	◎	23	◎	25	◎	37.5										
M8 M7			6.2	5	◎	23	◎	25.5	◎	37	◎	37								
M10 M9	U3/8	W3/8	7	5.5	※	23.5	◎	25.5	◎	37	◎	37								
	M11	U7/16	W7/16	8			◎	26.5	並	38.5	並	38.5			細(並)	30				
M12			8.5	6.5			◎	26.5	並	38	並	38			細(並)	30				
	U1/2	W1/2	9	7			◎	27	◎	38.5	◎	38.5								
M14 M15	U9/16	W9/16	10.5	8			※	28	並	40	並	40			細(並)	29.5				
	U5/8	W5/8	12	9					◎	41.5	◎	41.5					◎	34		
M16			12.5	10					並	42	並	42			細(並)	32	◎	35		
	M17		13	10					◎	42	◎	42					◎	35		
M18	U3/4	W3/4	14	11					◎	43.5	◎	43.5					◎	36.5		
M20			15	12							◎	44					◎	37.5		
M22	U7/8	W7/8	17	13							◎	45					◎	38	◎	48.5
M24 M25			19	15													◎	40	◎	48.5
M27 M26	U1	W1	20	15									並	62			細(並)	40	◎	48.5
	M28		21	17									並	63.5			細(並)	42	◎	48.5
	U1 1/8	W1 1/8	22	17									並	62.5			細(並)	42	◎	48.5
M30			23	17													細(並)	42	◎	48.5
	M32	U1 1/4	W1 1/4	24	19								並	66			細(並)	44	◎	48.5
M33			25	19									並	66			細(並)	44	◎	49
M35 M34	U1 3/8	W1 3/8	26	21									並	68			細(並)	46	◎	47
M36 M38			28	21									並	67			細	46	◎	47.5
M39 M40	U1 1/2	W1 1/2	30	23															◎	52.5
M42		W1 5/8	32	26															◎	52
M45	U1 3/4	W1 3/4	35	26															◎	55
M48		W1 7/8	38	29															◎	55
管用タップの寸法 Pipe Tap Dimension																				
PT	PS	PF	Φ	□																
1/8	1/8	1/8	8	6			◎	26.5							◎	29				
1/4	1/4	1/4	11	9			◎	29							◎	31.5	◎	34		
3/8	3/8	3/8	14	11											◎	33	◎	36.5		
1/2	1/2	1/2	18	14											◎	36	◎	39.5		
		5/8	19	15													◎	40		
3/4	3/4	3/4	23	17													◎	42	◎	46.5
		7/8	24	19													◎	44	◎	46.5
1	1	1	26	21													◎	46	◎	46.5
	1 1/8	1 1/8	28	21													◎	46	◎	47.5
1 1/4	1 1/4	1 1/4	32	26															◎	52
1 3/8	1 3/8	1 3/8	35	26															◎	55
1 1/2	1 1/2	1 1/2	38	29															◎	55

記号説明
Symbol

- ◎ : J 型 (旧 JIS 規格) タップ用
: For JIS (old) Tap
- 並 : 並目タップ用
: For Coarse Thread Tap
- 細(並) : 細目タップ用 (但し、並目タップの使用可能)
: For Fine Thread Tap (coarse thread tap can be used)
- ※ : アルミ合金等の軽切削用
: For light machining on aluminum alloy and the like

WEC & WERC & WENC & WENRC


タップの寸法 Tap Dimension					WEC 0		WEC 1		WEC 2		WERC 2		WENC 0		WENC 1		WENC 2		WENRC 2	
メートルネジ Metric Thread	ユニファイネジ Unified Thread	ウィット ワースネジ Whit-worth Thread	シャンク径 Shank Dia. Φ	四角部 Square □		L6		L6		L6		L6		L6		L6		L6		L6
M3	NO5,NO6		4	3.2	◎	27.5							◎	26	◎	26				
M4 M4.5			5	4	◎	28.5	◎	30.5					◎	27	◎	27				
M5 M5.5			5.5	4.5	◎	28.5	◎	30.5					◎	27	◎	27				
M6	U1/4	W1/4	6	4.5	◎	28.5	◎	30.5					◎	27	◎	27				
	U5/16	W5/16	6.1	5	◎	29.5	◎	31.5					◎	28	◎	28				
M8 M7			6.2	5	◎	29.5	◎	31.5			◎*	34.5	◎	28	◎	28	◎	33		
M10 M9	U3/8	W3/8	7	5.5	※	29.5	◎	31.5			◎*	34.5	※	28	◎	28	◎	33		
M11	U7/16	W7/16	8	6			◎	34			◎	34.5		◎	34	◎	34			
M12			8.5	6.5			◎	34	並	43	細(並)	35		◎	34	◎	34			
	U1/2	W1/2	9	7			◎	35			◎*	35		◎	35	◎	35			
M14 M15	U9/16	W9/16	10.5	8					並	46	細(並)	39.5				並	45.5	細(並)	39.5	
	U5/8	W5/8	12	9					◎	47						◎	46.5			
M16			12.5	10					並	48	細(並)	42.5				並	47.5	細(並)	41.5	
M17			13	10					◎	48						◎	47.5			
M18	U3/4	W3/4	14	11					◎	49						◎	48.5			
M20			15	12					◎	50						◎	49.5			
管用タップの寸法 Pipe Tap Dimension																				
PT	PS	PF	Φ	□																
1/8	1/8	1/8	8	6			◎	34			◎*	34.5			◎	34			◎*	29

PT : 管用テーパネジ
PS : 管用テーパネジ用平行ネジ
PF : 管用平行ネジ
PT : Pipe Taper Thread
PS : Parallel Screw
PF : Pipe Fitting parallel screw

* : WE、WER との L1、L6 寸法の互換性はありません。L5 寸法が長くなっていますのでご注意ください。(P. 444)
Items marked with " * " are not interchangeable with WE or WER in L1 an L6 dimensions. Also, attention should be paid to larger L5 dimension. (P. 444)

トルクセッティング
Torque Settingトルクレンチ
Torque Wrench (for right thread)


G型(右ネジ用)

N-m 目盛表示の油圧式トルクレンチ。
Oil pressure torque wrench with N-m, divisions.

商品コード Code	型式 Model	アダプタサイズ Adapter size	測定可能トルク (N-m)	GS ☑	—
0150 09000000	G0	0	15	13	別途見積 Quotation upon request separately
0150 09000001	G1	0、1	30	13	別途見積 Quotation upon request separately
0150 09000002	G2	2、40	120	13	別途見積 Quotation upon request separately
0150 09000003	G3	3	300	13	別途見積 Quotation upon request separately
0150 09000004	GE4-RD4	4	1,000	25	別途見積 Quotation upon request separately

セッティングシャंक
Setting Shank

GS型



商品コード Code	型式 Model	GS ☑	タップサイズ Tapsize	—
0210 091100 ※※	GS13-M ※※	13	M3 ~ M38	1,700
0210 091110 ※※	GS25-M ※※	25	M22 ~ M48	1,700


1. ※※には、タップサイズが入ります。
2. セッティングシャंक頭部の四角部は、トルクレンチの四角部に適合します。

1. Tap size will be inserted in " ※※ ".

2. Square head of setting shank fit into square part of torque wrench.

セッティングソケット
Setting Socket

GW型



商品コード Code	型式 Model	アダプタサイズ Adapter size	—
0210 09200000	GW0	0	2,600
0210 09200001	GW1	1	2,600
0210 09200040	GW40	40	2,600
0210 09200002	GW2	2	2,600
0210 09200003	GW3	3	2,600
0210 09200004	GW4	4	2,600

セッティングソケットの4角部をバイスに固定し、この中へタップアダプタを挿入して、トルクセッティングを行います。

Fix square part of setting socket on vise, and then insert tap adapter into it for torque setting.

アジャスタブルピンレンチ
Adjustable Pin Wrench

GWA型




商品コード Code	型式 Model	ピン径 Pin diameter	アダプタサイズ Adapter size	—
0150 09300000	GWA0	2	0	別途見積 Quotation upon request separately
0150 09300001	GWA1	2.5	1	別途見積 Quotation upon request separately
0150 09300040	GWA40	3	2、3、40	別途見積 Quotation upon request separately
0150 09300004	GWA4	6	4	別途見積 Quotation upon request separately

このピンレンチにて、タップアダプタのスレッドリングをまわして、トルク調整を行います。



Rotate sled ring of tap adapter by pin wrench for torque adjustment.

トルクセッティング方法 Torque setting

タップアダプタ WES・B型 Tap adapter type WES・B



タップアダプタ WESN・B型 Tap adapter type WESN・B



専用ツールを用いるトルクセッティング方法 Torque setting by special tool

- 1) セッティングソケットの四角部をバイスで固定する。
- 2) タップアダプタをセッティングソケットの中に入れる。
- 3) タップアダプタの中にセッティングシャフトを差し込む。
- 4) トルクレンチ四角部をセッティングシャフト頭部に差し込む。
- 5) トルクレンチで現在のトルクをチェックする。
- 6) トルクを変える場合はオックスサークリップのツノ部を外す。
- 7) スレッドリングのピン穴に、アジャスタブルピンレンチを差し込む。
- 8) トルクを強くする場合、スレッドリングを右にまわし、弱くする場合、左にまわす。
- 9) 変更したトルク値を、トルクレンチで再チェックする。
- 10) トルクの調整が終われば、再びオックスサークリップのツノ部をスレッドリング切り欠き部へはめて、スレッドリングを固定する。

- 1) Fix square part of setting socket by using vise.
- 2) Insert tap adapter into the setting socket.
- 3) Insert the setting shank into the tap adapter.
- 4) Insert square part of torque wrench into head part of setting shank.
- 5) Check current torque.
- 6) When changing torque, remove horn part of ox circlip.
- 7) Insert adjustable pin wrench into pin hole of sled ring.
- 8) Rotate sled ring clockwise when increase torque or counterclockwise when decrease torque.
- 9) Check torque again after setting torque.
- 10) After setting the torque, return horn part of ox circlip to original position to fix sled ring.

専用ツールを用いないトルクセッティング方法 Torque setting without special tool

- 1) タップアダプタのオックスサークリップのツノ部を外す。
- 2) スレッドリングのピン穴に、アジャスタブルピンレンチを差し込む。
- 3) トルクを強くする場合、スレッドリングを右にまわし、弱くする場合、左にまわす。いずれの場合も、スレッドリングの回転は $45^{\circ} \sim 90^{\circ}$ ぐらいにして下さい。
- 4) トルクの調整が終われば、オックスサークリップのツノ部をスレッドリング切り欠き部へはめて、スレッドリングを固定する。

- 1) Remove horn part of ox circlip.
- 2) Insert adjustable pin wrench into pin hole of sled ring.
- 3) Rotate sled ring clockwise when increase torque or counterclockwise when decrease torque. Sled ring rotation must be $45^{\circ} \sim 90^{\circ}$
- 4) After setting the torque, return horn part of ox circlip to original position to fix sled ring.

トルクセッティング参考表
Guidelines for Torque Value

メートル・タップ Metric Tap		インチ・タップ Inch Tap		PT タップ PT Tap		PS,PF タップ PS and PF Taps	
タップサイズ Tap Size	トルク Torque (N-m)	タップサイズ Tap Size	トルク Torque (N-m)	タップサイズ Tap Size	トルク Torque (N-m)	タップサイズ Tap Size	トルク Torque (N-m)
M3	1.0	1/8"	2.0	1/8"	26.0	1/8"	8.0
M4	2.3	1/4"	8.0	1/4"	35.0	1/4"	26.0
M5	3.7	5/16"	14.0	3/8"	47.0	3/8"	32.0
M6	6.0	3/8"	22.0	1/2"	100.0	1/2"	65.0
M7	7.5	7/16"	32.0	3/4"	120.0	3/4"	90.0
M8	12.0	1/2"	45.0	1"	240.0	1"	160.0
M9	14.0	9/16"	52.0	1 1/4"	270.0	1 1/4"	200.0
M10	22.0	5/8"	65.0	1 3/8"	300.0	1 3/8"	220.0
M11	26.0			1 1/2"	310.0	1 1/2"	240.0
M12	32.0	3/4"	90.0				
M14	47.0						
M16	52.0	7/8"	120.0				
M18	82.0						
M20	90.0	1"	160.0				
M22	100.0	1 1/8"	220.0				
M24	135.0	1 1/4"	250.0				
M27	160.0	1 3/8"	325.0				
M30	230.0	1 1/2"	360.0				
M33	250.0	1 5/8"	580.0				
M36	310.0	1 3/4"	630.0				
M39	325.0	1 7/8"	750.0				
M40 (細)	210.0	2"	800.0				
M42	420.0						
M45	480.0						
M48	630.0						
M50 (細)	260.0						

Sub Holder

タッピングチャック

タップアダプタ

ドリルチャック

アダプタ

エンドミルチャック

ストレートドリルチャック

フローティングホルダー